réf. **RAVIV ' LAK** bidon 500ml = 016RA LAK 05
crème blanchâtre

INFORMATION TECHNIQUE

Rénovateur puissant pour métaux laqués poudre

Le rénovateur “RAVIV ‘ LAK” nettoie et rénove les surfaces (aluminium, acier, MDF) thermolaquées ternies par le temps ou fortement encrassées.

DOMAINE D'UTILISATION
Châssis, fenêtres, vérandas, balustrades, profils, portes de garage, volets, revêtements décoratifs, balustrades, luminaires, mobilier, objets d'art, corniches, etc.
“RAVIV ‘ LAK” enlève les salissures, les dépôts calcaires ou les voiles ou points blanchâtres et autres souillures. Il enlève les traces de crayon, de doigt, de frottements légers et de petites griffes de surface.

MODE D’EMPLOI
Agiter le flacon avant l'emploi. Dépoussiérer ou rincer la surface à traiter au préalable si nécessaire.
Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN imbibé de “RAVIV ‘ LAK” jusqu'à disparition des traces et essuyer.
Si nécessaire, nettoyer ensuite au moyen d’”IZI LAK” afin d’enlever les résidus de “RAVIV’LAK”
Pour assurer une protection vis-à-vis de tous les agents agressifs (air salin, pluies acides, CO^2, pollution atmosphérique, etc.), faciliter l'entretien et offrir une meilleure résistance contre toute formation d'oxydation, appliquer une couche finale de nettoyant protecteur réf. "PROTEC ‘ LAK" au PTFE et polir avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN propre
Nota: 1. polir plus ou moins suivant la brillance, afin d’uniformiser l’aspect de finition.
2. “RAVIV ‘ LAK” peut s’utiliser avec une machine à polir (peau de mouton)

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	crème blanchâtre.
Poids spécifique	1,2
PH	7 càd neutre, comme recommandé par le cahier des charges QUALICOAT.
Stockage	à l'abri du gel.
Température d'application	10 à 30°C.

Non inflammable
Antistatique
Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur. .
Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles
Ne s’ applique pas en plein soleil ni sur surfaces mouillées

“RAVIV’LAK” ne contient aucun composant nuisible pour l'aluminium.
Il préserve la solidité, le laquage et le lustre de l'aluminium
Il n’altère pas les joints secs de menuiseries.
“RAVIV’LAK” est sans danger pour l’environnement une fois son application terminée.

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué) Consulter la fiche de données de sécurité
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
R67 L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
S02 Conserver hors de portée des enfants
S29 Ne pas jeter les résidus à l’égout
S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
S61 Eviter le rejet dans l’environnement.

LODAN® International sprl 96, rue Commandant Lemaire B-7033 Cuesmes Belgium
peintures et produits d’entretien pour métaux et métaux non ferreux, ABS, PVC, polyester,...
G 00 32 65 36 31 85 Fax 00 32 65 31 90 81 e-mail: info@lodan-international.com